

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### ВОЗВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ

**Перегородки из кирпича**

**M-150** – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40 кг Расход 1,5 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Выход 22 л или 0,022 м<sup>3</sup>

**Перегородки из двойного камня**

**M-150** – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40 кг Расход 1,5 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Выход 22 л или 0,022 м<sup>3</sup>

**Перегородки из поризованных блоков**

**M-150** – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40 кг Расход 1,5 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Выход 22 л или 0,022 м<sup>3</sup>

**Перегородки из ПГП (пазоребевых плит)**

**Gipsel** – клей для монтажа ПГП, ГЛП, ГВЛ.

Мешок 30 кг Расход 1,5–2 кг/м<sup>2</sup> при одинарн. ПГП

**Перегородки из газоблоков**

**Blokus** – тонкослойный клей (2–5 мм) для монтажа газосиликатных блоков.

Мешок 25 кг Расход 1 м<sup>2</sup> 40 кг  
1,6 м<sup>2</sup> 1,6 м<sup>2</sup>

Адресия 0,5 МПа / Прочность № 500 / 20–10°C

## ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

### ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ИЛИ КЕРАМОГРАНИТОМ СТЕН И ПОЛОВ

**Керамическая плитка**

**Базис** – клей для всех видов керамической плитки.

Мешок 25 кг Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup>\* при шпатель 6х6  
Адресия 1 МПа Удерживаемый вес 70 кг/м<sup>2</sup>

**Керамогранит**

**Keramogranit** – клей для керамогранита, мрамора и композитного камня.

Мешок 25 кг Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup>\* при шпатель 6х6  
Адресия 1 МПа Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>

**Светлый мрамор и керамика**

**White** – белая, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня.

Мешок 25 кг Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup>\* при шпатель 6х6  
Адресия 1 МПа Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>

## ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

**Грунтовка глубокого проникновения**

Выравнивает впитывающую способность стен. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

**Штукатурка цементные**

**Robust** – цементная штукатурная смесь для РУЧНОГО нанесения.

Мешок 25 кг / Расход 1,5–1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>\*

**Гидроизоляция стен внутри зданий**

**Aquastor** – гидроизоляция обмазочного типа. Применяется для устранения локальных протечек в помещениях с повышенной влажностью.

Мешок 25 кг Расход 1,5 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Рекомендуемая толщина слоя 2–4 мм  
Марка водонепроницаемости W8

**Подвал**

**Shaplevki цементные**

**Facade B** – БЕЛАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 20 кг

**Гараж**

**Facade C** – СЕРАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 25 кг

Расход 1,1–1,2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Адресия 0,5 МПа  
Время жизни 3 ч

**МОП**

**Facade C** – СЕРАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 25 кг

Расход 1,1–1,2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Адресия 0,5 МПа  
Время жизни 3 ч

**Ванная**

**Facade C** – СЕРАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 25 кг

Расход 1,1–1,2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Адресия 0,5 МПа  
Время жизни 3 ч

## ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ И ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

**Грунтовка глубокого проникновения**

Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспечивает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

**Клей для плитки и камня**

**Premium** – водостойкая, усиленная, клеевая смесь для укладки тонкой плитки или фасадного камня.

Мешок 25 кг Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup>\* при шпатель 6х6  
Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>

**Затирка для швов 4–30 мм**

**Perel (RL)** – шпательная затирочная смесь для швов шириной от 4–30 мм между облицовочными материалами. Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термоматериалов.

Мешок 25 кг Расход сухой смеси, при толщине шва 10 мм – 4–6 кг/м<sup>2</sup>

## ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

**Грунтовка глубокого проникновения**

Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспечивает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

**Штукатурки гипсовые**

**Plast** – облепечная гипсовая штукатурка для ручного нанесения.

Мешок 30 кг Расход 0,9–1,1 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Толщина слоя 50 мм  
Время жизни 60 мин.

**Шпаклевка полимерная**

**Finish** – супербелая финишная полимерная шпаклевка.

Мешок 30 кг Расход 0,9–1,1 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Толщина слоя до 0,3–3 мм  
Время жизни 24 часа

**Фактура шуба**

**Минеральная декоративная штукатурка**

Мешок 30 кг

Обязательное окрасление после нанесения!

**Фактура короед**

**Силиконовая и акриловая штукатурка**

Фактура	Зерно		
	1,5 мм	2 мм	2,5 мм
шуба	–	4	–
короед	–	–	3
–	2,4	3,4	–
короед	1,7	2,4	–
			3,7

Расход кг/м<sup>2</sup>

Ведро 15 л

## УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛА, СТЫЖКА И НАЛИВНОЙ ПОЛ

**Грунтовка глубокого проникновения**

Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспечивает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

**Стайка цементная Express**

**Express** – быстротвердеющая цементная стайка. Пешее хождение через 8 часов.

Мешок 25 кг Расход 1,8–2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Толщина слоя 10–80 мм  
Прочность на сжатие 15–20 МПа

**Наливной пол Faster**

**Faster** – быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Пешее хождение возможно через 4 часа.

Мешок 24 кг Расход 1,5–1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>\*  
Толщина слоя 2–100 мм  
Прочность на сжатие 15 МПа

\* Для сухой смеси.

## ВОЗДУМУЛЬСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

**Грунт под краску – алесизонная грунтовка под фасадную краску**

Канистра 10 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

Для более надежного окрашивания, грунт рекомендуется подкрашивать, в цвет выбранной краски.

**Силиконовая и акриловая краска – фасадные краски в широком цветовом ассортименте.**

Канистра 14,4 л Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

\* Для сухой смеси.

## Компания Славдом

[www.slav-dom.ru](http://www.slav-dom.ru)

Контактные данные в г. Москва

**Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:**

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,  
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.  
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

[msk@slav-dom.ru](mailto:msk@slav-dom.ru)

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

**Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:**

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,  
БЦ «Кантемировский»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:**

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,  
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

[spb@slav-dom.ru](mailto:spb@slav-dom.ru)